調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	５１ＴＹ１Ａ７０１３３
	調達要求年月日	２７年　１０月１３日
	作成部課	火器車両部補給計画第１課
	作成年月日	２７年　１０月１３日
品名	高温温水洗浄機２号	
仕様書番号	ＨＶ－Ｂ２５１００９Ｇ	

指定事項：　6.2.2　提出書類

部数、提出先及び提出の要領は次のとおりとする。

番号	名称	部数	提出先	提出の要領
1	取扱説明書 （日本語版）	各１部	補給統制本部火器車両部 補給計画第１課	書類
2	取扱説明書 （原本）			

調達要求番号：５１ＴＹ１Ａ７０１３３

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	４９４０２２６７０７８５	仕様書番号	
高温温水洗浄機２号		ＨＶ－Ｂ２５１００９Ｇ	
		作成	平成１６年１１月１８日
		変更	平成２４年　５月２８日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の高温温水洗浄機２号（以下，“本機”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の1.2による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能

性能は，調達品目表による。

3.3　塗装

塗装は，製造者の社内規格によるほか，特に必要とする場合は，調達品目表で指示する。

3.4　製品の表示

製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるほか，特に必要とする場合は，調達品目表で指示する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，**調達品目表**によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品・附属装置

附属品及び附属装置は，**調達品目表**によって指定する場合を除き，製造者標準の附属品及び附属装置１式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本機１台ごとに**表１**のとおりとする。

表１－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書（日本語版）	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
納入装備品等のかしに関する契約条項	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.4による。

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合，**表２**による。

表２－提出書類

番号	名称	時期	部数	提出先	注記
1	取扱説明書（日本語版）	納入時	a)	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	取扱説明書（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。 なお，番号１と同一の場合は，省略するものとする。
注a) 部数，提出先及び提出の要領（書類又は電子媒体）は，調達要領指定書によって指定する。					

6.3　その他

その他は，次による。

a)　その他指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

b)　契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，担当官の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＹ１Ａ７０１３３	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成２７年１０月１３日	作成年月日	平成２４年　５月２８日
仕様書番号	ＨＶ－Ｂ２５１００９Ｇ		

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	注記
高温温水洗浄機	アルティア（株）　メガシャイン　ＣＳ６１１５ イヤサカ（株）　オートウオッシャー　ＡＷ－１４００Ｈ （株）バンザイ　ナイスホット　ＫＨＷ－１６００Ｂ 有光（株）　高温高圧洗浄機　ＡＨＣ－７１００ （株）岡常歯車製作所　高温高圧洗浄機　ＭＲ－５８０ （株）洲本整備機製作所　高温高圧洗浄機　ＨＷＶ－１５００ 安全自動車（株）　ホットクリーン　ＡＨＷ－１５０９Ａ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	―

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　使用電源　3相２００Ｖ，５０Ｈｚ又は６０Ｈｚ及び５０／６０Ｈｚ兼用型

b)　最高吐出量　１４００Ｌ／ｈ～１６５０Ｌ／ｈ

c)　最高吐出圧力　７．８ＭＰａ～１１．０ＭＰａ

d)　水温　常温～８０℃

e)　燃料タンク容量　白灯油３５Ｌ以上

f)　本体寸法　長さ２０００ｍｍ×幅１３００ｍｍ×高さ１５００ｍｍ以下

g)　質量　３００ｋｇ以下

3　製品の表示

製品の表示は，本機の見やすい位置に，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１に示す１種銘鈑を取り付けるものとする。

4　附属品・附属装置

附属品及び附属装置は，次による。ただし，製造者の標準品に含まれる場合は，除くものとする。

名称	数量	注記
空焚防止装置	1	標準仕様でこの機能を満足させる場合は，除く。
過電流防止装置	1	標準仕様でこの機能を満足させる場合は，除く。
凍結防止装置	1	標準仕様でこの機能を満足させる場合は，除く。